

CONECTOR BIDIRECCIONAL EXSANEL

Conector bidireccional de retardo no eléctrico diseñado para uso en minería a cielo abierto, canteras y obras civiles. Está compuesto por dos detonadores de alta potencia equivalente a Fuerza N°10, insertos en conectores plásticos, ensamblados en los extremos de un tubo de choque tricapa de 0,50 m de longitud, con tiempos de retardo iguales para ambas cápsulas.

Propiedades / Beneficios

- El detonador incorporado de retardo lleva una carga explosiva suficiente para iniciar en forma segura cualquier cordón detonante de 3 a 5 (g/m) de carga lineal.
- Su uso está condicionado al plan de retardo en el diseño de la malla de tronadura:
 - Retardos entre pozos.
 - Retardos entre filas.
- Los detonadores tienen el mismo tiempo de retardo en ambas cápsulas, para evitar errores en la conexión y asegurar la secuencia de diseño.

Presentación

Peso Neto	7.31 kg
Peso Bruto	9.81 kg
Dimensiones de caja	Ext. 34.7 x 53.9 x 31.3 cm
Presentación	150 un/caja

Color de conector	Amarillo	Rojo	Naranja	Azul	Blanco	Violeta
Milisegundos	17	25	42	75	100	200

Almacenamiento y Garantía

Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales, conforme a las normativas vigentes, el producto está garantizado por 24 meses, después de su fecha de fabricación.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en esta ficha técnica se basa en el conocimiento y la experiencia de EXSA. EXSA no será responsable bajo ninguna circunstancia del mal uso que pueda dar el usuario al producto, sea que manipule directa o indirectamente el producto, sin la estricta supervigilancia de EXSA, siendo siempre los usuarios responsables por su correcto uso. El fabricante y sus distribuidores no dan garantía del producto si se omite su correcto uso y no serán responsables explícita o implícita, por cualquier tipo de daño que se pudiese producir, cualquiera sea su naturaleza, ya sea directo, indirecto, especial y/o consequential o de cualquier otro tipo, recayendo la responsabilidad de su uso exclusivamente en los compradores.



Transporte

El conector bidireccional de superficie EXSANEL® está incluido en el grupo de compatibilidad 1.1B, UN 0360, no pudiendo ser transportado ni almacenado con productos del grupo 1.1D (altos explosivos y cordones detonantes).

Transporte

CLASE: 1.1 B
 UN: 0360

